



SÉRIE 3030PV

EN 14470-1 FM 6050

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MINUTES EN 14470-1 & FM⁽¹⁾ à portes vitrées




Pictogramme normalisé



Étagère de rétention réglable en hauteur



Déplacement par transpalette (à vide)



Ferme-porte avec thermofusible



Caillebotis sur bac de rétention (option)



Pieds vérins pour mise à niveau

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées type 30 minutes à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- ⁽¹⁾Testées et homologuées 10 minutes à la norme FM 6050 (Factory Mutual international) - Complément de certification en cours.
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, NF X08.003, à la directive 92/58/CEE, à la norme EN 14470-1 (04-2004) et aux spécifications FM.

AVANTAGES

- Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette, à vide, excepté pour les modèles « sous-paillasse ».
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à partir de 43°C.
- Visualisation immédiate des produits stockés dans l'armoire.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction en panneaux isolants offrant une haute résistance aux agressions des produits chimiques.

- Bâti gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.
- Porte(s) vitrée(s) antifeu, épaisseur 17 mm.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique avec prépondérance des battants.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Fermeture à clef en 3 points.
- Fermeture avec serrure anti-étincelles.
- Pieds vérins pour mise à niveau.

OPTIONS

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir/bac coulissant pour 3034PVE.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.



| Référence | Désignation | Dimensions Extérieures H x L x P (mm) | Capacité de stockage (L) | Fournie avec | | Charge admissible par étagère ⁽²⁾ (kg) | Poids (kg) |
|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|------------|
| | | | | Étagères rétention en acier | Bac de rétention en acier | | |
| 3034PVE | Armoire haute 1 porte vitrée équipée | 1980x605x550 | 130 | 3 | 1 | 30 | 117 |
| 3035PVE | Armoire haute 2 portes vitrées équipée | 1980x1115x550 | 250 | 3 | 1 | 50 | 210 |
| E48 | Étagère de rétention pour 3034PVE | 30 x 490 x 410 | - | - | - | - | 3 |
| E35 | Étagère de rétention pour 3035PVE | 30 x 990 x 410 | - | - | - | - | 6 |
| C148 | Caillebotis pour bac pour 3034PVE | 90 x 460 x 390 | - | - | - | - | 4 |
| C145 | Caillebotis pour bac pour 3035PVE | 90 x 980 x 400 | - | - | - | - | 8 |
| T148 | Tiroir/bac coulissant pour 3034PVE | 80 x 420 x 380 | - | - | - | - | 6 |
| T235 | Tiroir/bac coulissant pour 3035PVE | 80 x 930 x 380 | - | - | - | - | 12 |
| SE148 | Surétagère de rétention en PVC pour 3034PVE pour le modèle 3035PVE prévoir 2 pièces par niveau | 30 x 475 x 405 | - | - | - | - | 3 |
| SB148 | Bac de rétention en PVC pour 3034PVE pour le modèle 3035PVE prévoir 2 pièces par niveau | 100 x 475 x 405 | - | - | - | - | 4 |

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Équipements anti-feu Armoires à documents

Douches et premiers secours