

# KERN FKB 6K0.02



Balance de table haute résolution avec grande plage de pesée et plateau de pesée en inox robuste



Hauteur des chiffres de l'écran - Grande	25 mm
Écran - Taille	120x38 mm
Écran - Rétroéclairage	✓

Funciones	
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	20 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	200 mg
Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	300.000
Referenzstückzahl	5, 10, 20, 25, 50, 102

Funktionen	
PreTare-Funktion	✓
Prozentwägung	✓
Tierwägung / Zappelfilter	✓
Toleranzwägung	✓
Umrechnungs-Funktion	✓
Zählfunktion	✓
Auto-Off (pile)	3 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Haken (im Lieferumfang)

Energieversorgung	
mitgeliefertes Netzteil	Adaptateur secteur et fonction de batterie (batterie non incluse)
Netzteil-Art	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée du bloc d'alimentation/courant max.	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Tension d'entrée de l'appareil/courant max.	9V, 1A
Batterie en option	Batterie en option - interne
Accu	PCB-A01
Autonomie de la batterie - rétroéclairage désactivé	90 h
Autonomie de la batterie - rétroéclairage activé	40 h
Durée de charge de la batterie	10 h
Piles	6x1.5 V AA
Autonomie de la pile	80 h

Conditions environnementales	
Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %

Catégorie	
Marca	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produits	Balances de table

Sistema de medición	
Wägesystem	Jauge de contrainte
Wägebereich [Max]	6000 g
Lecture (g)	0,02 g
Résolution	300.000
Reproduzierbarkeit	0,04 g
Linearität	± 0,1 g
Charge excentrée à 1/3 max	0,1 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (F1); 1 kg (F1)
Mögliche Justierpunkte	1 kg; 3 kg; 5 kg; 6 kg
Einschwingzeit	3 s
Durée de préchauffage	120 min

Données techniques d'homologation	
Sigle CE	✓

Forme	
Wägefläche (rechteckig)	340x240 mm
weighingAreaMkt	340x240 mm
Dimensions plateforme de pesée	340x240x21 mm
Material Gehäuse	Plastiques
Dimensions boîtier (sans pièces amovibles)	350x390x120 mm
Fußschrauben drehbar	✓

Display	
Type d'écran	LCD

# KERN FKB 6K0.02

Balance de table haute résolution avec grande plage de pesée et plateau de pesée en inox robuste

Umgebungstemperatur (min) -10 °C

Umgebungstemperatur (max) 40 °C

## Embalaje y transporte

Dimensions de l'emballage 470×470×190 mm

Poids net env. 7 kg

Poids brut env. 8 kg

Lieferzeit Gesamt 1 d

## Dienstleistungen (optional)

DAkkS/DKD - articles 963-128

Articles Certificat de conformité 969-517

## Pictogramas


### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



**Votre revendeur :**



42 à 48 bd de Polangis - BP 260  
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex

☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01  
info@cloup.fr www.cloup.fr