

# Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



## KS 260 control

Agitateur de laboratoire plat de construction compacte, doté d'un mécanisme parfaitement équilibré, pour une capacité d'agitation maximale jusqu'à 7,5 kg.

- Régulation électronique de la vitesse et de la minuterie
  - Cadran d'affichage à DEL pour la vitesse et la minuterie
  - Choix important de supports pour récipients de différentes formes et dimensions
  - Les supports ne sont pas compris dans la livraison, spécifier le type de support souhaité lors de la commande
- KS 260 control avec en outre:
- Affichage digital de la vitesse, du temps programmé et des modes de fonctionnement
  - Minuterie électronique : 0 - 9 h 59 min ou fonctionnement continu (?)
  - Positionnement du point final intégré (possibilité d'effectuer un prélèvement d'échantillon avec un robot)
  - Possibilité de commande et d'enregistrement de toutes les fonctions grâce au logiciel labworldsoft®
  - Version spéciale avec changement du sens de rotation sur demande

Accessoires: STICKMAX, AS 2.2 Pince, AS 2.3 Pince, AS 2.4 Pince, AS 2.5 Pince, AS 260.1 Support universel, PC 1.5 Cable, AS 260.2 Support à pinces, AS 260.3 Support plateau, Labworldsoft®, AS 260.5 Support pour ampoules à décanter, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, AS 2.1 Pince

Données techniques	
Type de mouvement	orbitale
Agitateurs orbitaux [mm]	10
Capacité admissible (support inclus) [kg]	7.5
Puissance du moteur absorbée [W]	45
Puissance du moteur débitée [W]	10
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Vitesse min. réglable [1/min]	10
Plage de vitesse [1/min]	0 - 500
Affichage de la vitesse	LCD
Minuterie	oui
Affichage de la minuterie	LCD
Minuterie (réglage des heures et des minutes) [min]	1 - 599
Type de fonctionnement	mode minuteur et mode continu
Plateau d'agitation fixe	oui
Dimensions (L x P x H) [mm]	360 x 98 x 420
Poids [kg]	8.8
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 50
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique	oui
Sortie analogique	oui
Tension [V]	220 - 240 / 100 - 120
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	45
Ident. N°.	2980300



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260  
 94502 Champigny-sur-Marne - Cedex  
 Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01  
[info@cloup.fr](mailto:info@cloup.fr) [www.cloup.fr](http://www.cloup.fr)