FICHE TECHNIQUE

Statut: 2022-08-05

LAUDA Puridest PD 8 G
Appareils de distillation 400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz
Numéro d‘article: L003019

Caractéristiques

- Mono-distillateur (entièrement automatique) en verre,montage mural et paillasse
- Soutirage de distillat à droite de l´appareil par raccord flexible.
- Bouilleurs, condensateurs et trop-pleins en verre DURAN® / Borosilicaté 3.3. Condensateurs avec conduite de vapeur anti-gouttes.
- Condensateurs avec conduite de vapeur anti-gouttes.
- Stérilisation des condenseurs par vaporisation.
- Electrovanne pour contrôler l'alimentation en eau
- Économie d´énergie par distillation de l´eau de refroidissement préchauffée.
- Économie de la consommation d´eau par coupure automatique. Un gaspillage d´eau est évité.
- Vue sur la distillation grâce à une fenêtre avant anti-buée et anti-choc facilement amovible.
- Dégazage en CO2 par le condenseur.
- Surveillance électronique de niveau pendant toute la durée de la distillation.
- Contrôle manque d´eau du bouilleur avec coupure automatique de l´alimentation électrique en cas de manque d´eau.
- Détecteur électronique d´impuretés déclanche automatiquement un changement d´eau de rincage et de nettoyage du bouilleur.
- Résistances de chauffage recouvertes de verre en quartz.
- Boîtier en tôle zinkée avec revêtement par poudre.

Réserves de modifications techniques

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2022-08-05

LAUDA Puridest PD 8 G
Appareils de distillation 400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz
Numéro d‘article: L003019

Données techniques	
Conductivité du mono-distillat 25°C env.	2,2 µS/cm
Puissance de production	8 L/h
Puissance de chauffe maxi.	6 kW
Consommation électrique maxi.	6 kW
Consommation d'eau de refroidissement	2,4 L/min
Différence de pression eau de refroidissement mini.	3 bar
Pression maximale d'eau de refroidissement	7 bar
Wasserkühlung Zulauf für Schlauch	1/2 "
Wasserkühlung Ablauf für Schlauch	1/2 "
Dimensions hors tout (LxPxH)	650 x 365 x 390 mm
Poids	25 kg
Gamme de température ambiante	10 ... 40 °C
Alimentation secteur	400 V; 3/N/PE; 50/60 Hz
Prise secteur	Câble secteur avec fiche (IEC 60309, 5-pol, CEE, rouge, 16 A)

Réserves de modifications techniques

Votre revendeur :

cloup

42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ 01 48 83 21 76 - 🖷 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr