

Gamme de produits : Incubateur BIO PERFORMANCE**Caractéristiques : ----- INCUBATEUR BIO PERFORMANCE BP 414****Incubateur ventilé****Gamme de température : Ambiance +7°C à +60°C****Capacité : 414 litres****Construction : -----**

Dimensions extérieures L x P x H: 1130 x 855 x 1170 mm

Dimensions intérieures L x P x H: 990 x 550 x 760 mm

Cuve intérieure en acier inoxydable brossé

Ventilation par turbine garantissant rapidité et homogénéité de température

Chauffage de l'enceinte par convection (pas de risque de conduction, ni de rayonnement)

Deux portes pleines fermeture aisée "sans les mains"

Porte intérieure vitrée (verre Securit)

Equippée de 2 rayonnages fil inox avec glissières à sécurité anti basculante

Poids max par rayonnage : 10 kg

**Régulation : -----**

Régulation électronique PID auto réglant et auto adaptatif

Contrôle par sonde Pt100 Ohms

Affichage digital au 1/10°C en simultané : température de consigne et température réelle

Renouvellement d'air réglable

Sécurité de surtempérature classe II conforme à la norme européenne NF EN 61010-2-010 (équivalent 3.1 DIN)

Alarme visuelle de température haute

Performances : -----

Homogénéité à +37°C : +/- 0,3°C

Stabilité temporelle : +/- 0,2°C

Servitudes : -----

Poids Net : 210 kg

Alimentation électrique: 230 V 50 Hz + T

Puissance nominale : 1500 W

Matériel satisfaisant aux spécifications CE et conforme à la norme EN60068-3-11**Matériel conçu en France (Mezieu 69)****Fabrication sur site ISO9001**