

## ACCESS LINE

TS 45 / TS 45D / TS 45N / DN



## LA QUALITÉ À PETIT PRIX

La gamme ACCESS LINE est tout spécialement adaptée aux petites unités de stérilisation, centres dentaires, laboratoires...

### ! SES ATOUTS :

- Une gamme compacte, pratique, résistante et fiable
- Une excellente qualité de soudure (vapeur, Tyvek®, OE...)
- Conforme aux normes : CE, EN 868-5, ISO 11607-2 (N)
- Fabriquée en France



ENJOY QUALITY!





Soudreuse TS 45D avec table lisse



Soudreuse TS 45

	TS 45 / 45N	TS 45D / 45DN
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Type : Thermosoudreuse à défilement continu	●	●
Normes : CE / CEM	●	●
Normes : EN 868-5, DIN 58953-7	●	●
Norme : EN ISO 11607-2	-/●	-/●
QO : qualification opérationnelle température & pression (Cofrac)	option/●	option/●
Gestion par microprocesseur	●	●
Affichage / écran de contrôle	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne
Température d'utilisation	20-230°C	20-230°C
Tolérance de température	2%	2%
Démarrage & arrêt du moteur par cellule de détection automatique	-	●
Mise en veille automatique (stand-by)	●	-
Sécurité : démarrage uniquement lorsque la température de consigne est atteinte	●	●
Sécurité : Arrêt automatique de surchauffe (250°C)	●	●
Sécurité : Contrôle et validation des paramètres critiques suivant ISO 11607-2 (température & pression)	-/●	-/●
Sécurité : Arrêt automatique si dérive des paramètres critiques	-/●	-/●
Guide papier fixe	●	●
Largeur de soudure	15 mm	15 mm
Longueur de soudure	illimitée	illimitée
Emballages de stérilisation compatibles : vapeur / OE / alu / Tyvek®	●	●
Alimentation électrique	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Puissance	400 W max.	400 W max.
Capot carrosserie	inox	inox
Dimensions L x l x H (mm)	440 x 250 x 140	440 x 250 x 140
Poids (Kg)	8	8

<b>ACCESSOIRES</b>		
Support de travail lisse inox (700 x 297 x 50 mm)	option	option
Support de travail avec rouleaux convoyeurs (806 x 297 x 50 mm)	option	option