

SONOREX SUPER RK 52 / H

Hochleistungs-Ultraschallbäder
für die Reinigung oder Probenbehandlung
in wässrigen Flüssigkeiten

High-power ultrasonic baths
for cleaning or sample treatment
in aqueous fluids

Cuves à ultrasons de haute puissance
pour le nettoyage ou le traitement des échantillons
dans solutions aqueuses





















RK 52



RK 52 H

<p>SONOREX SUPER RK 52 Bestell-Nr. 311 - 230 V Stecker CEE 7/7 311-GB - 230 V Stecker BS 1363 311-CH - 230 V Stecker SEV 1011: T12 311-1 - 115 V Stecker NEMA 5-15</p>	<p>SONOREX SUPER RK 52 Code No. 311 - 230 V plug CEE 7/7 311-GB - 230 V plug BS 1363 311-CH - 230 V plug SEV 1011: T12 311-1 - 115 V plug NEMA 5-15</p>	<p>SONOREX SUPER RK 52 N° réf. 311 - 230 V fiche CEE 7/7 311-GB - 230 V fiche BS 1363 311-CH - 230 V fiche SEV 1011: T12 311-1 - 115 V fiche NEMA 5-15</p>
<p>SONOREX SUPER RK 52 H Bestell-Nr. 164 - 230 V Stecker CEE 7/7 164-GB - 230 V Stecker BS 1363 164-CH - 230 V Stecker SEV 1011: T12 164-1 - 115 V Stecker NEMA 5-15</p>	<p>SONOREX SUPER RK 52 H Code No. 164 - 230 V plug CEE 7/7 164-GB - 230 V plug BS 1363 164-CH - 230 V plug SEV 1011: T12 164-1 - 115 V plug NEMA 5-15</p>	<p>SONOREX SUPER RK 52 H N° réf. 164 - 230 V fiche CEE 7/7 164-GB - 230 V fiche BS 1363 164-CH - 230 V fiche SEV 1011: T12 164-1 - 115 V fiche NEMA 5-15</p>
Schwingwanne	Oscillating tank	Cuve oscillante
Innenmaße 150 x 140 x 100 mm, L x B x T	Internal dimensions 150 x 140 x 100 mm, l x w x d	Dimensions intérieures 150 x 140 x 100 mm, L x l x P
Inhalt: 1,8 Liter	Capacity: 1.8 litres	Capacité: 1,8 litres
Arbeitsinhalt: 1,2 Liter	Operating volume: 1.2 litres	Capacité de travail: 1,2 litres
Füllstandsmarkierung	Filling level mark	Marque de remplissage
Wannen-Material: Edelstahl 1.4301	Tank material: stainless steel AISI 304	Matériau de la cuve: acier inox AISI 304
Ultraschall	Ultrasound	Ultrason
Ultraschall-Spitzenleistung: 240 W entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung	Ultrasonic peak power: 240 W corresponds to 4 times ultrasonic nominal power	Puissance de pointe des ultrasons: 240 W correspond à 4 fois supérieure puissance nominale des ultrasons
Ultraschall-Nennleistung: 60 W	Ultrasonic nominal power: 60 W	Puissance nominale des ultrasons: 60 W
Ultraschall-Frequenz: 35 kHz	Ultrasonic frequency: 35 kHz	Fréquence des ultrasons: 35 kHz
Puls-Funktion	Pulse function	Fonction d'impulsion
Sweep (SweepTec)	Sweep (SweepTec)	Sweep (SweepTec)
Schwingsysteme: 1	Oscillating systems: 1	Systèmes oscillants: 1
Bedienung: Drehgriff	Control: turning knob	Commande: bouton tournant
Zeiteinstellung: ▪ 1–15 min, ± 5 % ▪ Dauerbetrieb (∞)	Time setting: ▪ 1–15 min, ± 5 % ▪ Continuous operation (∞)	Réglage de la durée: ▪ 1–15 mn, ± 5 % ▪ Fonctionnement continu (∞)

Temperierung – RK 52 H	Temperature control – RK 52 H	Réglage de température – RK 52 H
Einstellbarer Temperaturbereich: 30 – 80 °C	Adjustable temperature range: 30 – 80 °C	Plage de température réglable: 30 à 80 °C
Heizleistung: 140 W	Heating power: 140 W	Puissance de chauffage: 140 W
Trockenlaufschutz der Heizung	Dry run protection of heating	Protection contre le fonctionnement à sec du chauffage
Gehäuse	Housing	Boîtier
Außenmaße 175 x 165 x 225 mm, L x B x H	External dimensions 175 x 165 x 225 mm, l x w x h	Dimensions extérieures 175 x 165 x 225 mm, L x l x H
Gehäuse-Material: Edelstahl 1.4301	Housing material: stainless steel AISI 304	Matériau du boîtier: acier inox AISI 304
Schutzgrad: IP 32	Degree of protection: IP 32	Indice de protection: IP 32
Stromversorgung	Power supply	Alimentation électrique
Betriebsspannung: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz alternativ 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz	Mains supply: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz alternatively 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz	Tension de service: 230 V~ (± 10 %), 50/60 Hz alternative 115 V~ (± 10 %), 50/60 Hz
Stromaufnahme: RK 52: 230 V – 0,3 A; 115 V – 0,6 A RK 52 H: 230 V – 0,9 A; 115 V – 1,8 A	Current consumption: RK 52: 230 V – 0,3 A; 115 V – 0,6 A RK 52 H: 230 V – 0,9 A; 115 V – 1,8 A	Consommation de courant: RK 52: 230 V – 0,3 A; 115 V – 0,6 A RK 52 H: 230 V – 0,9 A; 115 V – 1,8 A
Ableitstrom: < 3,5 mA	Leakage current: < 3.5 mA	Courant de fuite: < 3,5 mA
Netzkabel: fest am Gerät, 2 m	Mains cable: fixed on the device, 2 m	Câble d'alimentation: fixée sur le dispositif, 2 m
Schutzklasse: I	Protection class: I	Classe de protection: I
Aufstellungsbedingungen	Environmental conditions	Conditions d'installation
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 – 40 °C	Permissible ambient temperature: 5 – 40 °C	Température ambiante autorisée: 5 à 40 °C
Zulässige relative Feuchte bis 31 °C: 80 %	Permissible relative humidity to 31 °C: 80 %	Humidité relative admise jusqu'à 31 °C: 80 %
Zulässige relative Feuchte bis 40 °C: 50 %	Permissible relative humidity to 40 °C: 50 %	Humidité relative admise jusqu'à 40 °C: 50 %
%Versandinformationen	Shipping information	Informations d'expédition
Gewicht kg: netto brutto RK 52 2,4 3,2 RK 52 H 2,6 3,4	Weight kg: net gross RK 52 2.4 3.2 RK 52 H 2.6 3.4	Poids kg: net brut RK 52 2,4 3,2 RK 52 H 2,6 3,4
Verpackung: 275 x 265 x 295 mm, L x B x H	Packing: 275 x 265 x 295 mm, l x w x h	Emballage: 275 x 265 x 295 mm, L x l x H
Statistische Warennummer: Gerät: 85437090	Customs tariff No.: Device: 85437090	Numéro statistique: Dispositif: 85437090
CE-Kennzeichnung nach MPG	CE-marked	Marquage CE
Garantie: 2 Jahre	Warranty period: 2 years	Garantie: 2 ans
Zubehör	Accessories	Accessoires
Deckel D 52 Edelstahl bei Verwendung von Einhängkörben Bestell-Nr. 3002	 Lid D 52 stainless steel when using insert baskets Code No. 3002	 Couvercle D 52 acier inox en cas de l'utilisation le panier à accrocher N° réf. 3002
Deckel D 1 T Edelstahl bei Verwendung von Einsatzkörben Bestell-Nr. 3056	 Lid D 1 T stainless steel when using inset baskets Code No. 3056	 Couvercle D 1T acier inox en cas de l'utilisation le panier d'insertion N° réf. 3056
Einhängerkorb K 1 C Edelstahl 120 x 110 x 40 mm, LxBxT Maschenweite 5 x 5 mm Nutzlast max. 1 kg Bestell-Nr. 3024	 Insert basket K 1 C stainless steel 120 x 110 x 40 mm, l x w x d mesh size 5 x 5 mm max. load 1 kg Code No. 3024	 Panier à accrocher K 1 C acier inox 120 x 110 x 40 mm, L x l x P largeur de mailles 5 x 5 mm charge utile max. 1 kg N° réf. 3024

<p>Einhängekorb PK 1 C Kunststoff, gelocht innen 90 × 90 × 66 mm, LxB×T Bestell-Nr. 3046</p> 	<p>Insert basket, PK 1 C plastic perforated int. 90 × 90 × 66 mm, l×w×d Code No. 3046</p>	<p>Panier d'insertion PK 1 C perforé plastique int. 90 × 90 × 66 mm, L×l×P N° réf. 3046</p>
<p>Gerätehalter GH 1 Edelstahl 129 × 117 mm, LxB Nutzlast 1 kg für Glas-Kolben bis Ø 105 mm Bestell-Nr. 129</p> 	<p>Utensil holder GH 1 stainless steel 129 × 117mm, l×w max. load 1 kg for glass flasks dia. 105 mm Code No. 129</p>	<p>Porte-utensile GH 1 acier inox 129 × 117 mm, L×l charge utile max. 1 kg pour fioles de verre de 105 mm diamètre N° réf. 129</p>
<p>Folientestrahmen FT 1 Edelstahl Prüfen von Ultraschallbädern 160 × 110 mm, LxB Bestell-Nr. 3190</p> 	<p>Frame for foil test FT 1 stainless steel checking of ultrasonic baths 160 × 110 mm, l×w Code No. 3190</p>	<p>Cadre pour test à la feuille FT 1 acier inox contrôle de cuve à ultrasons 160 × 110 mm, L×l N° réf. 3190</p>
<p>Reagenzglashalter RG 2 Edelstahl 6 Reagenzgläser bis Ø 25 mm 8 Reagenzgläser bis Ø 16 mm Bestell-Nr. 279</p> 	<p>Test tube holder RG 2 stainless steel 6 test tubes up to dia 25 mm 8 test tubes up to dia 16 mm Code No. 279</p>	<p>Porte-tubes d'essai RG 2 acier inox 6 tubes jusqu'au diamètre de 25 mm 8 tubes jusqu'au diamètre de 16 mm N° réf. 279</p>
<p>Reagenzglashalter RG 2.2 Edelstahl 6 Reagenzgläser bis Ø 30 mm 6 Reagenzgläser bis Ø 17 mm Bestell-Nr. 2791</p> 	<p>Test tube holder RG 2.2 stainless steel 6 test tubes up to dia 30 mm 6 test tubes up to dia 17 mm Code No. 2791</p>	<p>Porte-tubes d'essai RG 2.2 acier inox 6 tubes jusqu'au diamètre de 30 mm 6 tubes jusqu'au diamètre de 17 mm N° réf. 2791</p>
<p>Lochdeckel DE 52 Edelstahl für 1 Einsatzbecher Bestell-Nr. 3016</p> 	<p>Positioning lid DE 52 stainless steel for 1 inset beaker Code No. 3016</p>	<p>Couvercle de position DE 52 acier inox pour réception de 1 béccher d'insertion N° réf. 3016</p>
<p>Einsatzbecher SD 06 Glas, 600 ml Ø 84 mm, Höhe 125 mm mit Ring, Deckel Bestell-Nr. 330</p> 	<p>Inset beaker SD 06 glass, 600 ml dia. 84 mm, height 125 mm with ring, lid Code No. 330</p>	<p>Béccher d'insertion SD 06 verre, 600 ml Ø 84 mm, hauteur 125 mm avec bague, couvercle N° réf. 330</p>
<p>Einsatzbecher PD 06 Kunststoff, 600 ml Ø 86 mm, Höhe 125 mm mit Ring, Deckel Bestell-Nr. 299</p> 	<p>Inset beaker PD 06 plastic, 600 ml dia. 86 mm, height 125 mm with ring, lid Code No. 299</p>	<p>Béccher d'insertion PD 06 plastique, 600 ml, Ø 86 mm, hauteur 125 mm avec bague, couvercle N° réf. 299</p>
<p>Einsatzbecher EB 05 Edelstahl, 600 ml Ø 88 mm, Höhe 110 mm mit Ring, Deckel Bestell-Nr. 340</p> 	<p>Inset beaker EB 05 stainless steel, 600 ml dia. 88 mm, height 110 mm with ring, lid Code No. 340</p>	<p>Béccher d'insertion EB 05 acier inox, 600 ml Ø 88 mm, hauteur 110 mm avec bague, couvercle N° réf. 340</p>
<p>Ring GR 06 Bestell-Nr. 7505</p> 	<p>Ring GR 06 Code No. 7505</p>	<p>Bague GR 06 N° réf. 7505</p>
<p>Einsatzkorb KD 0 Edelstahl Ø innen 75 mm, außen Ø 85 mm passend in Einsatzbecher Siebgewebe, Maschenweite 1 × 1 mm Bestell-Nr. 370</p> 	<p>Inset sieve basket KD 0 stainless steel int. dia. 75 mm, ext. dia. 85 mm fits into beakers sieve cloth, mesh size 1 × 1 mm Code No. 370</p>	<p>Panier d'insertion KD 0 acier inox int. Ø 75 mm, ext. Ø 85 mm pour bécchers tissu du tamis largeur de mailles 1 × 1 mm N° réf. 370</p>
<p>Einsatzkorb PD 04 Kunststoff Ø innen 60 mm, außen Ø 75 mm passend in Einsatzbecher Boden Siebgewebe, Maschenweite 1 × 1 mm Bestell-Nr. 126</p> 	<p>Inset sieve basket PD 04 plastic int. dia. 60 mm, ext. dia. 75 mm fits into beakers bottom with sieve cloth mesh size 1 × 1 mm Code No. 126</p>	<p>Panier d'insertion PD 04 plastique int. Ø 60 mm, ext. Ø 75 mm pour bécchers, plancher avec tissu du tamis largeur de mailles 1 × 1 mm N° réf. 126</p>

Achtung!

Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden.

Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen.

Empfehlung:

Spezialpräparate

TICKOPUR - STAMMOPUR - TICKOMED

Caution!

Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners.

Do not place items on the tank bottom.

Recommendation:

Special agents

TICKOPUR - STAMMOPUR - TICKOMED

Attention!

Ne pas utiliser des liquides inflammables, acides, des produits chimiques contenant des ions du chlorure et des nettoyeurs de ménage. Ne poser aucun objet directement sur le fond de la cuve.

Recommandation:

Détergents spéciaux

TICKOPUR - STAMMOPUR - TICKOMED

Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr