

**Congélateur électroménager, No Frost, 6 tiroirs, 238L****Informations produit**

- › Refroidissement ventilé avec dégivrage automatique.
- › Régulation électronique avec affichage digital tactile et alarme température.
- › Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- › Cuve EasyClean en PS alimentaire avec angles arrondis.
- › Porte avec sens d'ouverture réversible.
- › Poignée intégrée dans le profil.
- › Équipé de tiroirs transparents.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume utile (L)	239
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	-25°C/-18°C
Refroidissement	ventilé (No-Frost)
Dégivrage	automatique
Évaporateur	batterie
Condenseur	ventilé
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	PS
Porte	epoxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Fluide	R-600a
Charge de gaz (g)	37
Niveau sonore dB(A)	38
Contact sec	non

### COMMANDE

Régulation	électronique
Affichage température	digital
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	0.80
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	293
Classe énergétique	F

### ÉQUIPEMENTS

Tiroirs (nb)	6
Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm)	4x (414x441x185) + 1x (414x441x248)
Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)	414x441x180

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	597x675x1655
Poids net (kg)	74.2

### ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique raccordée (W)	265
Dégagement calorifique (Wh/h)	450

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x797x1729
Poids brut (kg)	79.5

Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex  
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr