

Congélateur électroménager, No Frost, 7 tiroirs, 277L**Informations produit**

- › Refroidissement ventilé avec dégivrage automatique.
- › Régulation électronique avec affichage digital tactile et alarme température.
- › Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- › Cuve EasyClean en PS alimentaire avec angles arrondis.
- › Porte avec sens d'ouverture réversible.
- › Poignée intégrée dans le profil.
- › Équipé de tiroirs transparents.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume utile (L)	278
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	-25°C/-18°C
Refroidissement	ventilé (No-Frost)
Dégivrage	automatique
Évaporateur	batterie
Condenseur	ventilé
Carrosserie	epoxy blanc
Cuve	PS
Porte	epoxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Fluide	R-600a
Charge de gaz (g)	38
Niveau sonore dB(A)	38
Contact sec	non

COMMANDE

Régulation	électronique
Affichage température	digital
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	0.85
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	310
Classe énergétique	F

ÉQUIPEMENTS

Tiroirs (nb)	7
Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm)	5x (414x441x185) + 1x (414x441x248)
Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)	414x441x180

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	597x675x1855
Poids net (kg)	74.2

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique raccordée (W)	265
Dégagement calorifique (Wh/h)	450

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x797x1929
Poids brut (kg)	79.5

Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr