

Fiche produit

FFTsg 1501 Performance

Congélateur encastrable sous plan avec refroidissement statique




Spécifications

Volume brut/utile	101/60 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	600/648/852
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	420/370/610
Consommation électrique en 365 jours	230 kWh
Classe climatique (directive sur l'énergie)	5
Classe de température (directive sur l'énergie)	L1
Température ambiante	+10 °C à +40 °C ¹
Réfrigérant	R 600a
Niveau sonore	37 dB(A)
Puissance	2,0 A
Fréquence / tension	50/60 Hz / 220-240 V~
Dégagement de chaleur	230 kJ/h
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -26 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte / couleur	acier / blanc
Matériau de la cuve intérieure	PS blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Affichage de la température	digital
Eclairage intérieur	–
Alarme de température	optique et sonore
Plan de travail	oui, amovible
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tiroirs	3
Nombre de corbeilles	3
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Hauteur de compartiment en mm	1 × 145, 2 × 185
Poignée barre	Poignée aluminium
Type de serrure	mécanique
Porte à fermeture automatique	oui
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	40,4/38,7 kg
EAN-Nr.	9005382293195

¹ Indique la température ambiante à laquelle l'appareil peut être utilisé en toute sécurité.

FFTsg 1501 Performance

Dessin technique



Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex

☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr