

SFFfg 5501

Congélateur de laboratoire avec intérieur exempt de source d'inflammation

Performance



Volume brut/utile	499/394 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	747/769/1684
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	588/517/1388
Consommation électrique en 365 jours	516 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	713 kJ/h
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	49 dB(A)
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -30 °C
Gradient / fluctuation max.	5,4 °C / 3,3 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	4
Type de clayettes	verre
Surface de rangement utile en mm (L / P)	580 / 517
Résistance tablettes de rangement	40 kg
Charge totale maximale	300 kg
Tiroirs	8
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	106/89 kg
EAN-Nr.	9005382281697



42 à 48 bd de Polangis - BP 260

94502 Champigny-sur-Marne - Cedex

01 48 83 21 76 - 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr

VOTRE REVENDEUR :