

SFFsg 4001

Congélateur de laboratoire avec réfrigération statique

Performance



Volume brut/utile	316/190 l
Dimensions extérieures en mm (L/P/H)	597/654/1884
Dimensions intérieures en mm (L/P/H)	403/408/1588
Consommation électrique en 365 jours	385 kWh
Température ambiante	+10 °C à +35 °C
Dégagement de chaleur	529 kJ/h
Réfrigérant	R 290
Niveau sonore	49 dB(A)
Fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V~
Système de réfrigération	statique
Dégivrage	manuelle
Plage de température réglable	-9 °C à -30 °C
Gradient / fluctuation max.	5,7 °C / 2,5 °C
Matériau de l'habillage/couleur	acier / blanc
Matériau de la porte	acier
Matériau de la cuve intérieure	ABS alimentaire blanc
Régulation électronique	écran monochrome, boutons tactiles
Alarme de température	optique et sonore
Alarme de panne de courant	lorsque le courant revient
Contact sans potentiel	oui
Type de mise en réseau	SmartModule
Solution de mise en réseau	Installation ultérieure possible
Interface de connexion	WLAN/LAN (en option)
Tablettes de rangement réglables	5
Type de clayettes	Grilles plastifiées
Surface de rangement utile en mm (L / P)	400 / 408
Résistance tablettes de rangement	45 kg
Charge totale maximale	270 kg
Tiroirs	6
Poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
Passage de capteurs	1 x Ø 10 mm
Type de serrure	mécanique
Ouverture de porte	à droite, réversibles
Poids brut/net	88/77 kg
EAN-Nr.	9005382280010

VOTRE REVENDEUR :


42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
 01 48 83 21 76 -  01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr