

# SFFvh 5501

Congélateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Perfection



|                                              |                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Volume brut/utile                            | 472/257 l                                                               |
| Dimensions extérieures en mm (L/P/H)         | 747/769/1793                                                            |
| Dimensions intérieures en mm (L/P/H)         | 603/510/1118                                                            |
| Consommation électrique en 365 jours         | 540 kWh <sup>1</sup>                                                    |
| Température ambiante                         | +10 °C à +35 °C                                                         |
| Dégagement de chaleur                        | 725 kJ/h                                                                |
| Réfrigérant                                  | R 290                                                                   |
| Niveau sonore                                | 55 dB(A)                                                                |
| Fréquence / tension                          | 50 Hz / 220-240 V~                                                      |
| Système de réfrigération                     | dynamique                                                               |
| Dégivrage                                    | automatique                                                             |
| Plage de température réglable                | -9 °C à -35 °C                                                          |
| Stabilité de la température                  | -25 °C ±5 K <sup>2</sup>                                                |
| Matériau de l'habillage/couleur              | acier / blanc                                                           |
| Matériau de la porte / couleur               | acier / blanc                                                           |
| Matériau de la cuve intérieure               | PS blanc                                                                |
| Régulation électronique                      | écran couleur 2,4", Touch & Swipe                                       |
| Alarme de température                        | optique et sonore                                                       |
| Alarme de panne de courant                   | immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures            |
| Contact sans potentiel                       | oui                                                                     |
| Type de mise en réseau                       | SmartModule                                                             |
| Solution de mise en réseau                   | intégré, amovible                                                       |
| Interface de connexion                       | WiFi/LAN                                                                |
| Enregistreur de données                      | Intégré, interface USB                                                  |
| Eclairage intérieur                          | LED-Beleuchtung                                                         |
| Tablettes de rangement réglables             | 4                                                                       |
| Type de clayettes                            | Grilles plastifiées                                                     |
| Surface de rangement utile en mm (L / P)     | 600 / 510                                                               |
| Résistance tablettes de rangement            | 60 kg                                                                   |
| Charge totale maximale                       | 300 kg                                                                  |
| Tiroirs                                      | 6                                                                       |
| Nombre de corbeilles                         | 2                                                                       |
| Roulettes                                    | roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière |
| Poignée barre                                | poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture                      |
| Passage de capteurs                          | 1 x Ø 10 mm                                                             |
| DIN 13277                                    | oui                                                                     |
| Type de serrure                              | mécanique                                                               |
| Ouverture de porte                           | à droite, réversibles                                                   |
| Poids brut/net                               | 112,9/107,9 kg                                                          |
| EAN-Nr.                                      | 9005382246511                                                           |
| Classe de salle blanche selon ISO EN 14664-1 | Classe ISO 6                                                            |
| Classe de salle blanche GMP                  | GMP classe B                                                            |

<sup>1</sup> Mesurée à température ambiante de + 25 °C et température intérieure de + 5 °C pour réfrigérateurs et - 20 °C pour congélateurs.

<sup>2</sup> Calculé suiv ant la FDX 15-140

<sup>3</sup> Gradient tel que défini dans EN 60068-3: la différence entre les moyennes des températures les plus chaudes et les plus froides mesurées, augmentées de leur incertitude élargie, tout au long de la durée des mesures.

<sup>4</sup> Fluctuation max. selon EN 60068-3: la plus grande valeur de fluctuation déterminée tout au long de la durée des mesures.

Subject to modification. Timestamp: 05.02.2026

Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex  
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr